

**Model:**  
VDA-34A3

**Indeks:**  
A33A134

**EAN:**  
5905548271309



## Opis:

Montowana natynkowo kasetka zewnętrzna VDA-34A3 z serii Eura Connect dedykowana jest do wszystkich wideodomofonów pracujących w systemie Eura Connect. Kasetka zewnętrzna wykonana jest ze stopu aluminium i tworzywa sztucznego, odpornego na opady atmosferyczne dodatkowo zabezpieczony daszkiem. Kasetkę wyposażono w kamerę rejestrującą obraz w rozdzielczości 700 TVL z obiektywem o polu widzenia 46°. Wejście na posesję może być realizowane przy użyciu czytnika zbliżeniowego obsługującego breloki i karty. Dodatkowo kasetka zewnętrzna posiada oświetlenie nocne w postaci 5 białych diod LED oraz czujnik zmierzchowy aktywujący automatycznie diody przy niedostatecznym oświetleniu.

## Specyfikacja techniczna:

### Kasetka zewnętrzna

Napięcie zasilanie	12 V DC
Parametry sygnału wideo	1Vp-p 75 Ohm CCIR
Ilość wymaganych przewodów	4
Ilość obsługiwanych lokali	1
Napięcie wyjściowe dla rygla elektromagnetycznego	12 V DC, ale czytnik RFID kasetki nie zwolni rygla
Pobór mocy – czuwanie / praca	1,2 W / 3 W
Rozdzielczość obrazu	700 TVL
Kąt widzenia kamery w poziomie	46°
Typ przetwornika kamery	Kolor CMOS 1/4"
Czas aktywacji rygla	3 s
Materiał obudowy	Stop aluminium, tworzywo sztuczne
Ilość wyjść przekaźnikowych	1
Sposób montażu kasetki zewn.	Natynkowy
Regulacja położenia oka kamery	Nie
Oświetlenie nocne	5 diod LED (światło białe) z czujnikiem zmierzchowym
Czytnik zbliżeniowy	Tak
Szyfrator	Nie
Czytnik linii papilarnych	Nie
Daszek ochronny	Tak
Współczynnik ochrony	IP55
Temperaturowy zakres pracy kasetki	-15°C ~ +50°C
Wymiary kasetki zewn. (W x SZ x G)	164 x 85 x 62 mm
Waga netto kasetki	225 g
Wymiary opakowania (W x SZ x G)	191 x 118 x 85 mm
Waga brutto opakowania	370 g
Typ opakowania	Karton