



## VIDQ-250

### AKTYWNA BARIERA PODCZERWIENI



**VIDICON**

#### Dane techniczne

Zasięg na zewnątrz	250 [m]
Zasięg wewnątrz	500 [m]
Liczba wiązek	4
Sposób detekcji	Jednoczesne przecięcie wszystkich wiązek
Źródło promieniowania	Podczerwień
Czas odpowiedzi	50 ÷ 700 [mS]
Wyjście alarmowe	Wyjście przekaźnikowe: NO/NC. obciążalność wyjścia: AC/DC 30[V], 0,5[A]
Obciążalność wyjścia	AC/DC 30[V], 0,5[A]
Zasilanie	12 ÷ 24 VDC, 11 ÷ 18 VAC
Maksymalny pobór prądu	TX 25mA, RX 80mA
Grzałka	TX 250mA, RX 250mA
Temperatura pracy	-25°C ÷ 70°C, 5% ÷ 95%
Wilgotność	5% ÷ 95%
Wyjście antysabotażowe	NC



**VIDICON**  
COMFORT & SECURITY

ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa  
tel. (22) 562 30 00, fax (22) 562 30 30  
vidicon@vidicon.pl, www.vidicon.pl

ul. Bema 7-9, 50-265 Wrocław  
tel. (71) 327 90 60, fax (71) 327 75 52  
wroclaw@vidicon.pl, www.vidicon.pl

Dystrybutor