

Model:
ADP-22A3 FLUMINO

Indeks:
A31A222

EAN:
5905548275499

Opis:

Domofon ADP-22A3 "FLUMINO" składa się z: modułu zewnętrznego (bramofonu), modułu wewnętrznego (unifonu) oraz zasilacza. Funkcje:

- możliwość prowadzenia rozmowy pomiędzy modułami zewnętrznym i wewnętrznym,
- bezpośrednio sterowanie rygłem elektromagnetycznym służącym do otwierania drzwi,
- prostota obsługi i montażu,
- zasilanie napięciem bezpiecznym z zasilacza.

Moduł zewnętrzny zamknięty jest w małogabarytowej obudowie wandaloodpornej, przeznaczonej do montażu zarówno natynkowego jak i podtynkowego. Istnieje możliwość wyboru 1 z dostępnych fabrycznie 8 melodii gongu. Charakterystyka zestawu ADP-22A3 "FLUMINO":

- słuchawkowy unifon z magnetycznym podtrzymywaniem słuchawki,
- 8 melodii gongu do wyboru,
- regulacja głośności dzwonienia,
- obsługa jednego wejścia,
- 1-lokatorska kasetka,
- montaż natynkowy / podtynkowy kasety,
- kasetka wykonana ze stopu aluminium - odporna na warunki atmosferyczne,
- daszek ochronny kasety,
- możliwość samodzielnego montażu.

Specyfikacja techniczna:
Zestaw

Napięcie zasilania	12 V DC
Pobór mocy - czuwanie / praca	3 W / 7 W
Ilość przewodów łączących	2
Ilość obsługiwanych wejść	1
Interkom	Nie
Możliwa rozbudowa	Nie
Wymiary opakowania (W x SZ x G)	161 x 264 x 76 mm
Waga brutto opakowania	767 g
Typ opakowania	Karton

Kasetka zewnętrzna

Napięcie wyjściowe dla rygla elektromagnetycznego	Brak
Rodzaj komunikacji	Przewodowa
Maks. liczba lokatorów	1
Materiał obudowy	Stop aluminium
Sposób montażu kasetki zew.	Natynkowy / podtynkowy
Czytnik zbliżeniowy	Nie
Daszek ochrony	Tak
Współczynnik ochrony	IP44
Temperaturowy zakres pracy monitora	-18°C ~ +45°C
Wymiary kasetki zewn. (W x SZ x G)	142 x 65 x 50 mm
Waga netto kasetki	220 g

Unifon

Napięcie wyjściowe dla rygla elektromagnetycznego	12 V DC
Ilość melodii gongu	8
Głośnomówiący	Nie
Temperaturowy zakres pracy unifonu	0°C ~ +55°C
Wymiary unifonu (W x SZ x G)	247 x 79 x 60 mm
Waga netto unifonu	340 g