

**Model:**  
ADP-12A3 INVITO

**Indeks:**  
A31A212

**EAN:**  
5905548274072



### Opis:

Domofon audio, zestaw składa się z głośnomówiącego (bezśluchawkowego) unifonu oraz małogabarytowej kasety zewnętrznej, gong, sterowanie rygłem elektromagnetycznym, nowoczesne wzornictwo, przycisk otwierania furtki oraz przycisk otwierania drugiego wejścia (bramy, drzwi, drugiej furtki, itp.), przycisk dyskretnego podsłuchu otoczenia kasety zewnętrznej, możliwość rozbudowy zestawu o 2 unifony, obudowa unifonu w kolorze grafitowym, zasilacz 12V DC w zestawie.

Charakterystyka zestawu ADP-11A3 "INVITO":

- głośnomówiący unifon,
- przycisk dyskretnego podsłuchu kasety zewnętrznej,
- regulacja głośności rozmowy,
- obsługa dwóch wejść,
- 1-lokatorska kasetka,
- montaż natynkowy / podtynkowy kasety,
- kasetka wykonana ze stopu aluminium - odporna na warunki atmosferyczne,
- daszek ochronny kasety,
- możliwość samodzielnego montażu,
- możliwość rozbudowy o 2 unifony.

### Specyfikacja techniczna:

#### Zestaw

Napięcie zasilania	12 V DC
Pobór mocy - czuwanie / praca	0,2 W / 2 W
Ilość przewodów łączących	4
Ilość obsługiwanych wejść	2
Interkom	Nie
Możliwa rozbudowa	Tak
Wymiary opakowania	135 x 127 x 105 mm
Waga brutto opakowania	670 g
Typ opakowania	Karton

#### Kasetka zewnętrzna

Napięcie wyjściowe dla rygła elektromagnetycznego	12 V DC
Rodzaj komunikacji	Przewodowa
Maks. liczba lokatorów	1
Materiał obudowy	Stop aluminium
Sposób montażu kasety zewn.	Natynkowy / podtynkowy
Czytnik zbliżeniowy	Nie
Daszek ochronny	Tak
Współczynnik ochrony	IP44
Temperaturowy zakres pracy monitora	-18°C ~ +45°C
Wymiary zewnętrzne	142 x 65 x 50 mm
Waga netto	220 g

#### Unifon

Napięcie wyjściowe dla rygła elektromagnetycznego	12 V DC (wyjście na bramę)
Ilość melodii gongu	1
Głośnomówiący	Tak
Temperaturowy zakres pracy kasety	0°C ~ +55°C
Wymiary unifonu (W x SZ x G)	137 x 89 x 23 mm
Waga netto unifonu	160 g