

**Model:**  
VDA-95A5

**Indeks:**  
A53A195



## Opis:

Modułowa wielorodzinna kasetta zewnętrzna, w pełni kompatybilna z systemem Eura 2 Easy, wykonana ze stali nierdzewnej, z przeznaczeniem do montażu podtynkowego. Podstawową częścią każdego zestawu modułów służącym do przesyłania sygnału wideo jest kolorowa kamera, którą obserwację po zmroku wspomaga zestaw 3 diod LED świecącym światłem białym. Dodatkowo kasetta została wyposażona w listę lokatorską z czterema przyciskami po prawej stronie. Wśród dostępnych modułów, z których może składać się kasetta, należy wymienić:

- kolorowy wyświetlacz TFT LCD 3,5", który w znaczącym stopniu ułatwia obsługę i konfigurację ustawień urządzenia,
- moduł czytnika kart zbliżeniowych, pozwalający na zaprogramowanie do 320 kart, które po zbliżeniu do czytnika umożliwiają wejście na posesję,
- moduł dotykowej i podświetlanej klawiatury, która znacząco przyspiesza konfigurację urządzenia, wybór lokalu do wywołania, jak i możliwość wpisania hasła pozwalającego wejść na teren posesji.

## Specyfikacja techniczna:

### Kasetta zewnętrzna

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Napięcie zasilanie                      | 24 V DC                     |
| Parametry sygnału wideo                 | CCIR                        |
| Ilość wymaganych przewodów              | 2, bez polaryzacji          |
| Ilość obsługiwanych lokali              | 4 (przyciski)               |
| Typ ekranu                              | ----                        |
| Język menu                              | ----                        |
| Napięcie zasilania zwalnicza rygla      | 12 V DC, 250 mA             |
| Pobór mocy – czuwanie / praca           | 1 W / 5 W                   |
| Rozdzielczość obrazu                    | 520 TVL                     |
| Wielkość ekranu                         | ----                        |
| Kąt widzenia kamery w poziomie / pionie | 105°                        |
| Typ przetwornika kamery                 | Kolor ACS                   |
| Czas aktywacji rygla                    | 1 s / 5 s                   |
| Materiał obudowy                        | Stal nierdzewna             |
| Ilość wyjść przekaźnikowych             | 1                           |
| Sposób montażu kasety zewn.             | Podtynkowy                  |
| Regulacja położenia oka kamery          | Nie                         |
| Oświetlenie nocne                       | 3 diody LED (światło białe) |
| Czytnik zbliżeniowy                     | Możliwość rozbudowy         |
| Szyfrator                               | Możliwość rozbudowy         |
| Czytnik linii papilarnych               | ----                        |
| Daszek ochronny                         | Nie                         |
| Współczynnik ochrony                    | IP44                        |
| Temperaturowy zakres pracy kasety       | -18°C ~ +55°C               |
| Wymiary kasety zewn. (W x SZ x G)       | 316 x 133 x 48 mm           |
| Waga netto kasety                       | 1090 g                      |
| Wymiary opakowania (W x SZ x G)         | 368 x 145 x 77 mm           |
| Waga brutto opakowania                  | 1257 g                      |
| Typ opakowania                          | Karton                      |